

Kungörelse 2015/4

2015-09-02

Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 4

Regelkommittén har beslutat om ändringar i tävlingsbestämmelserna kapitel 4 enl. bilaga.

Ändringarna träder i kraft omgående.

Enligt uppdrag



Bengt Jönsson
Förbundsdirektör

Nuvarande lydelse

402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m ska varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens start- och vändningssida hålla räkningen på antalet längder simmaren har fullgjort samt genom att visa skyltar, vid vändningssidan med udda nummer, hålla simmaren informerad om antalet resterande längder. Automatisk utrustning får användas, inklusive skylt under vattnet.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning, som fastställs i regel 406.4. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrorelse upp till men ej inkluderande 90 grader från horisontalplanet. Huvudets läge är utan betydelse.

408.2 Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattnet och föras bakåt samtidigt under vattnet under hela loppet.

414.7 Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. En justerbar startplattform för ryggsim kan även användas. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor.

(Nationellt tillägg) Justerbar startplattform för ryggsim kan endast användas efter beslut från SSF.

414.9 Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

414.10 Vid ryggsimstävling ska flagglinor vara spända tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan.

Ny

Ny lydelse

402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m ska varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens start- och vändningssida hålla räkningen på antalet längder simmaren har fullgjort samt, genom att visa skyltar vid vändningssidan med udda nummer, hålla simmaren informerad om antalet resterande längder. Automatisk utrustning får användas, inklusive skylt under vattenytan.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning, som fastställs i regel 406.5. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrorelse upp till men ej inkluderande 90 grader från horisontalplanet. Huvudets läge är utan betydelse.

408.2 Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet.

414.7 Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor. Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

Utgår

414.9 Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara spända tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan.

414.10 En justerbar startplattform för ryggsim kan användas.
- Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm under vattenytan
- Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm
- Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en lutning på 10 grader

Nuvarande lydelse

414.17 SSF styrelse får, utom för mästerskapstävlingar, meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd.

Ny lydelse

414.17 Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se dock inskränkningar i regel 303.